POHLED JIHOZÁPADNÍ

POHLED SEVEROZÁPADNÍ



POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

POHLED JIHOVÝCHODNÍ



LEGENDA ZNAČENÍ

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE (ZMĚNY)

DEMONTÁŽ PRVKŮ
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
- OKENNÍ A DVEŘNÍ MŘÍŽ
- SKLEPNÍ OCELOVÁ OKNA
- DŘEVĚNÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE
- ROHOŽE
- HROMOSVOD
- VĚTRACÍ MŘÍŽKY
- KOVOVÉHO A DVEŘENÉHO SCHODIŠTĚ DO PROVOZOVEN, VČETNĚ MADLA
- REKLAMNÍ CEDULE, ČÍSLA POPISNÁ
- STŘÍŠKA NAD VSTUPEM
- OKAPOVÝ CHODNÍK
- NÁŠLAPNÉ VRSTVY V LODŽIÍCH
- ZÁBRADLÍ V LODŽIÍCH
- MŘÍŽE V LODŽIÍCH
- KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V LODŽIÍCH
- ANTÉNY, SATELITY ATD.
- OSVĚTLENÍ NAD VSTUPY
- ČÍSLA POPISNÁ
- DEŠŤOVÉ ŽLABY A SVODY
- DŘEVĚNÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE
- ZASKLENÍ LODŽIE
- PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

V RÁMCI REKONSTRUKCE BUDE DLE POTŘEBY PROVEDENA
- REPROFILACE POŠKOZENÝCH PANELŮ
- OCHRANA MEZIPANELOVÝCH SPÁR TMELEM NEBO SILIKONOVÝMI PÁSKAMI

Os1 – OKENNÍ VÝPLNĚ PLASTOVÉ, STÁVAJÍCÍ
- PLASTOVÁ OKNA, BALKONOVÉ DVEŘE, VSTUPNÍ PORTÁLY S DVEŘMI, TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO

01, 02, 03, 05, 06, 07 – OKENNÍ VÝPLNĚ PLASTOVÉ, NOVÉ
- PLASTOVÉ OKNO A BALKONOVÉ DVEŘE S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S Uw=1,2 W/m2K

04 – OKENNÍ VÝPLNĚ PLASTOVÉ, NOVÉ
- SKLEPNÍ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S Uw=1,2 W/m2K, ČIRÉ S FOLIÍ CONNEX, SKLOPNÉ

Dv1 – DVEŘE VSTUPNÍ, STÁVAJÍCÍ
- PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE Z ČÁSTI PROSKLENÉ

Kp – KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, NOVÉ
- POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH + OCHRANNÝ NÁTĚR

Ds – DEŠŤOVÉ SVODY A ŽLABY, NOVÉ
- DEŠŤOVÉ SVODY Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 0,6 MM S OCHRANNOU BAREVNOU VRSTVOU

Ost – OKAPOVÝ SYSTÉM, NOVÝ
- OKAPOVÝ SYSTÉM Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 0,6 MM S OCHRANNOU BAREVNOU VRSTVOU

MV – FASÁDA – POŽÁRNÍ ÚSEK
- MINERÁLNÍ VATA – TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1 NEBO A2

Zs – ZÁBRADLÍ LODŽIE, NOVÉ
- TENKOSTĚNNÝ UZAVŘENÝ OCELOVÝ RÁM
- VÝPLŇ – BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX, MLÉČNÉ

Zv – ZÁBRADLÍ U VSTUPU, STÁVAJÍCÍ
- KOVOVÉ ZÁBRADLÍ BUDE MECHANICKY OČIŠTĚNO, ODREZIVĚNO A OPATŘENO OCHRANNÝM ZÁKLADNÍM NÁTĚREM

Ov – SVĚTLO, STÁVAJÍCÍ
- SVĚTLO S POHYBOVÝM ČIDLEM BUDE DEMONTOVÁNO A ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNO

VPs – VĚTRACÍ PRŮDUCH, NOVÉ
- ODVĚTRÁNÍ STŘECHY PRODLOUŽENÉ NA FASÁDU S MŘÍŽKOU

Sv1 – STŘÍŠKA NAD VSTUPEM, NOVÁ
- ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE + VÝPLŇ STŘÍŠKY MLÉČNÉ SKLO CONNEX

Sv2 – STŘÍŠKA NAD VSTUPEM S BOČNÍMA STĚNAMA, NOVÁ
- ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE + VÝPLŇ STŘÍŠKY A BOČNÍCH STĚN MLÉČNÉ SKLO CONNEX

OK – ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE, NOVÉ
- ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE PRODLOUŽENÉ NAD KRYTINU V PROSTUPU PŘES STŘECHU NAPŘ. ZA POUŽITÍ GUMOVÉ MANŽETY

OB – ODVĚTRÁNÍ BYTOVÝCH JADER, NOVÉ
- ODVĚTRÁNÍ PRODLOUŽENÉ NAD KRYTINU S OSAZENÍM VENTILAČNÍ HALVICE, V PROSTUPU PŘES STŘECHU NAPŘ. ZA POUŽITÍ GUMOVÉ MANŽETY.
- POTRUBÍ ODVĚTRÁNÍ V PODSTŘEŠNÍM PROSTORU CHRÁNIT PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACÍ

OP – ODVĚTRÁNÍ PŮDNÍHO PROSTORU, NOVÉ
- ODVĚTRÁNÍ PŮDNÍHO PROSTORU VENTILAČNÍ TURBÍNOU

V – VÝLEZ NA STŘECHU, NOVÉ
- VÝLEZ NA STŘECHU

ČP – ČÍSLO POPISNÉ, STÁVAJÍCÍ
- STÁVAJÍCÍ ČÍSLO POPISNÉ BUDE DEMONTOVÁNO A ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNO

S1 – OBVODOVÁ STĚNA ŠTÍTOVÁ–SOKL
- DEKORATIVNÍ OMÍTKA BAUMIT MOSAIKTOP
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S DEKORATIVNÍ OMÍTKOU BAUMIT MOSAIKTOP BUDE OČIŠTĚN, PŘÍPADNĚ VYSPRAVEN A CELOPLOŠNĚ PŘESTĚRKOVÁN
- ŽELEZOBETONOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S2a – OBVODOVÁ STĚNA PODÉLNÁ–SOKL
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–XPS TL. 120 MM (MIN. VÝŠE 300 MM NAD PODLAHOU)/NAD 300 MM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL. 120 MM
- CELOSTĚNNÝ PÓROBETONOVÝ PANEL TL.: 300 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S2b – OBVODOVÁ STĚNA PODÉLNÁ–SOKL
- DEKORATIVNÍ OMÍTKA BAUMIT MOSAIKTOP
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–XPS TL. 120 MM (MIN. VÝŠE 300 MM POD A NAD TERÉN)/NAD 300 MM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL. 120 MM
- CELOSTĚNNÝ PÓROBETONOVÝ PANEL TL.: 300 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S3 – OBVODOVÁ STĚNA PODÉLNÁ–SOKL
- DEKORATIVNÍ OMÍTKA BAUMIT MOSAIKTOP/VSTUP – TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–XPS TL. 120 MM (MIN. VÝŠE 300 MM POD A NAD TERÉN/NAD 300 MM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL. 120 MM
- CELOSTĚNNÝ PÓROBETONOVÝ PANEL TL.: 250 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S4 – BOČNÍ STĚNA ŠTÍTOVÁ–SOKL
- DEKORATIVNÍ OMÍTKA BAUMIT MOSAIKTOP
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S DEKORATIVNÍ OMÍTKOU BAUMIT MOSAIKTOP BUDE OČIŠTĚN, PŘÍPADNĚ LOKÁLNĚ VYSPRAVEN A CELOPLOŠNĚ PŘESTĚRKOVÁN
- ŽELEZOBETONOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL TL.: 300 MM
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S ARMOVACÍ VRSTVOU BUDE OČIŠTĚN, PŘÍPADNĚ LOKÁLNĚ VYSPRAVEN
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- DEKORATIVNÍ OMÍTKA BAUMIT MOSAIKTOP

S5 – BOČNÍ STĚNA LODŽIE (NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR)–SOKL
- DEKORATIVNÍ OMÍTKA BAUMIT MOSAIKTOP
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S DEKORATIVNÍ OMÍTKOU BAUMIT MOSAIKTOP BUDE OČIŠTĚN, PŘÍPADNĚ LOKÁLNĚ VYSPRAVEN A CELOPLOŠNĚ PŘESTĚRKOVÁN
- ŽELEZOBETONOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–XPS TL. 40 MM (MIN. VÝŠE 300 MM NAD PODLAHOU)/NAD 300 MM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL. 40 MM
- ARMOVACÍ VRSTVA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM

S6 – BOČNÍ STĚNA LODŽIE (NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR)–SOKL
- DEKORATIVNÍ OMÍTKA BAUMIT MOSAIKTOP
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–XPS TL. 40 MM (MIN. VÝŠE 300 MM POD A NAD TERÉN/NAD 300 MM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL. 40 MM
- ŽELEZOBETONOVÝ PANEL TL.: 200 MM
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–XPS TL. 40 MM (MIN. VÝŠE 300 MM POD A NAD TERÉN)/NAD 300 MM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL. 40 MM
- ARMOVACÍ VRSTVA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- DEKORATIVNÍ OMÍTKA BAUMIT MOSAIKTOP

S7 – BOČNÍ STĚNA LODŽIE (VYTÁPĚNÝ PROSTOR) – SOKL
- DEKORATIVNÍ OMÍTKA BAUMIT MOSAIKTOP
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–XPS TL. 120 MM (MIN. VÝŠE 300 MM NAD PODLAHOU)/NAD 300 MM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL. 120 MM (MŮŽE NASTAT SITUACE, ŽE NEBUDE MOCI BÝT POUŽITA PŘEDEPSANÁ TLOUŠŤKA IZOLANTU, JE DOPORUČENO POUŽITÍ MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ TLOUŠŤKY IZOLANTU)
- ŽELEZOBETONOVÝ PANEL TL.: 350 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S8 – OBVODOVÁ STĚNA ŠTÍTOVÁ
- FASÁDNÍ PROBARVENÝ NÁTĚR BAUMIT SILIKONCOLOR
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TENKOVRSTVOU PROBARVENOU OMÍTKOU BAUMIT SILIKONTOP BUDE OČIŠTĚN, PŘÍPADNĚ LOKÁLNĚ VYSPRAVEN, PŘI VÝSKYTU NAPADENÍ ŘASAMI DOPORUČUJEME POUŽÍT SANAČNÍ NÁTĚR BAUMIT
- ŽELEZOBETONOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S9 – OBVODOVÁ STĚNA PODÉLNÁ
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–EPS 70 F, BÍLÝ, TL. 140 MM
- CELOSTĚNNÝ PÓROBETONOVÝ PANEL TL.: 300 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S9 – OBVODOVÁ STĚNA PODÉLNÁ V PLOŠE LODŽIÍ
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT RESOLUTION–XPS TL. 80 MM (MIN. VÝŠE 300 MM NAD PODLAHOU)/NAD 300 MM – DESKY Z FENOLICKÉ PĚNY, TL.:80 MM
- CELOSTĚNNÝ PÓROBETONOVÝ PANEL TL.: 300 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S10 – BOČNÍ STĚNA ŠTÍTOVÁ
- FASÁDNÍ PROBARVENÝ NÁTĚR BAUMIT SILIKONCOLOR
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TENKOVRSTVOU PROBARVENOU OMÍTKOU BAUMIT SILIKONTOP BUDE OČIŠTĚN, PŘÍPADNĚ LOKÁLNĚ VYSPRAVEN, PŘI VÝSKYTU NAPADENÍ ŘASAMI DOPORUČUJEME POUŽÍT SANAČNÍ NÁTĚR BAUMIT
- ŽELEZOBETONOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S ARMOVACÍ VRSTVOU BUDE OČIŠTĚN, PŘÍPADNĚ LOKÁLNĚ VYSPRAVEN
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM

S11 – BOČNÍ STĚNA LODŽIE (NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR)
- FASÁDNÍ PROBARVENÝ NÁTĚR BAUMIT SILIKONCOLOR
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TENKOVRSTVOU PROBARVENOU OMÍTKOU BAUMIT SILIKONTOP BUDE OČIŠTĚN, PŘÍPADNĚ LOKÁLNĚ VYSPRAVEN, PŘI VÝSKYTU NAPADENÍ ŘASAMI DOPORUČUJEME POUŽÍT SANAČNÍ NÁTĚR BAUMIT
- ŽELEZOBETONOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–XPS TL. 40 MM (MIN. VÝŠE 300 MM NAD PODLAHOU)/NAD 300 MM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL.: 40 MM
- ARMOVACÍ VRSTVA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM

S12 – BOČNÍ STĚNA LODŽIE (NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR)
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–XPS TL. 40 MM (MIN. VÝŠE 300 MM NAD PODLAHOU)/NAD 300 MM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL.: 40 MM
- ŽELEZOBETONOVÝ PANEL TL.: 200 MM
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–XPS TL. 40 MM (MIN. VÝŠE 300 MM NAD PODLAHOU)/NAD 300 MM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL.: 40 MM
- ARMOVACÍ VRSTVA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM

S13 – BOČNÍ STĚNA VSTUPY (VYTÁPĚNÝ PROSTOR)
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–EPS 70 F, BÍLÝ, TL. 140 MM
- CELOSTĚNNÝ PÓROBETONOVÝ PANEL TL.: 300 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S14 – BOČNÍ STĚNA LODŽIE (VYTÁPĚNÝ PROSTOR)
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–XPS TL. 90 MM (MIN. VÝŠE 300 MM NAD PODLAHOU)/NAD 300 MM–DESKY Z FENOLICKÉ PĚNY, TL.: 90 MM
- ŽELEZOBETONOVÝ PANEL TL.: 350 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S16 – PLOCHÁ STŘECHA VSTUP A ŘÍMSA
- PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA
- ASFALTOVÁ PENETRACE
- OSB DESKA TL. 24 MM
- POLYSTYRÉN EPS 150 S TL. 50 MM (MECHANICKY KOTVENÝ K PODKLADU)
- STÁVAJÍCÍ SPÁDOVÁ VRSTVA BUDE LOKÁLNĚ OPRAVENA
- LEPENKA A 300 H
- LIGNOPOR TL.: 35 MM
- PROSÁTÝ PÍSEK TL.: 10 MM
- STROPNÍ PANEL TL.: 200 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S17 – PODLAHA LODŽIE
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS
- FLEXIBILNÍ LEPÍCÍ MALTA BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP
- HYDROIZOLACE BAUMIT BAUMACOL PROTECT 2x
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR BAUMIT SUPER GRUND
- SPÁDOVÁ VRSTVA BAUMIT FLEXBETON
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR BAUMIT SUPER GRUND
- ŽELEZOBETONOVÝ STROPNÍ PANEL TL.: 200 MM
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO – MINERÁLNÍ VATA TL. 50 MM
- ARMOVACÍ VRSTVA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM

S18 – VALBOVÁ STŘECHA
- STŘEŠNÍ PLECHOVÁ TRAPÉZOVÁ KRYTINA
- STŘEŠNÍ LATĚ 60x40 MM
- DŘEVĚNÉ KROKVE 70x140 MM

ČELA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – EPS 70 F, BÍLÝ/XPS, TL.: 20–40 MM (PO KONZULTACI S AUTORSKÝM DOZOREM)
- ARMOVACÍ VRSTVA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM/DEKORATIVNÍ OMÍTKA BAUMIT MOSAIKTOP

ŠPALETY OTVORŮ
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – EPS 70 F, BÍLÝ/XPS, TL.: 20–40 MM (PO KONZULTACI S AUTORSKÝM DOZOREM)
- ARMOVACÍ VRSTVA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM/DEKORATIVNÍ OMÍTKA BAUMIT MOSAIKTOP

POZNÁMKA
- STÁVAJÍCÍ STAV PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘEVZATÝ OD INVESTORA, NEJEDNÁ SE O SKUTEČNÝ STAV, STAVBA NEBYLA ZAMĚŘENA.
- PŘEDANÁ PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE Z 11/1986.

ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REKONSTRUKCE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU, MĚLNÍK – MLADOBOLESLAVSKÁ 3280–3285

ZODP.PROJEKTANT : Ing. Jakub Dušátko				VYPRACOVALA : Jitka Stehlíková	
KRAJ : Středočeský	OKRES : Mělník	OBEC : Mělník		KAT.ÚZEMÍ : Mělník	
INVESTOR : SV Mladoboleslavská 3280–3285 Mělník, Mladoboleslavská 3285, 276 01 Mělník				STUPEŇ : projekt pro stavební povolení	PARÉ :
JD–STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ, s.r.o. Nová 209/13, 276 01 Mělník DIČ–IČ: CZ24189383 tel.: 776 280 064 e-mail: jakub.dusatko@jdstav.cz	STAVBA : BYTOVÝ DŮM NAVRHOVANÝ STAV			FORMÁT : 14xA4	
				DATUM : 12/2017	
				ARCH.ČÍSLO : 53_2017	
	OBSAH VÝKRESU : POHLEDY JZ, SV, JV, SZ			ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1 13	MĚŘÍTKO : 1:100