

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ KCE
- ZDIVO Z CIHEL PÁLENÝCH DUTINOVÝCH

LEGENDA ZNAČENÍ

- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE (ZMĚNY)

DEMONTÁŽ PRVKŮ

- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
- HROMOSVOD
- NÁŠLAPNÉ VRSTVY V LODŽIÍCH
- ZÁBRADLÍ V LODŽIÍCH
- MŘÍŽÍ V LODŽIÍCH
- KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V LODŽIÍCH
- ANTÉNY, SATELITY ATD.
- DEŠŤOVÉ ŽLABY A SVODY
- OBVODOVÁ OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE
- ZASKLENÍ LODŽIÍ
- PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

V RÁMCI REKONSTRUKCE BUDE DLE POTŘEBY PROVEDENA

- REPROFILACE POŠKOZENÝCH PANELŮ
- OCHRANA MEZIPANELOVÝCH SPÁR TMELEM NEBO SILIKONOVÝM PÁSKAMI

Os1 – OKENNÍ VÝPLNĚ PLASTOVÉ, STÁVAJÍCÍ

- PLASTOVÁ OKNA, BALKÓNOVÉ DVEŘE, TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO

Dv1 – DVEŘE VSTUPNÍ, STÁVAJÍCÍ

- PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE Z ČÁSTI PROSKLENÉ

Kp – KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, NOVÉ

- POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH + OCHRANNÝ NÁTĚR

Za – ZÁBRADLÍ LODŽIE, NOVÉ

- TENKOSTENNÝ UZAVŘENÝ OCELOVÝ RÁM
- VÝPLŇ – BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX, MLEČNÉ

Ds – DEŠŤOVÉ SVODY A ŽLABY, NOVÉ

- DEŠŤOVÉ SVODY Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU TL. 0,6 MM S OCHRANNOU BAREVNOU VRSTVOU

S8 – OBVODOVÁ STĚNA ŠTÍTOVÁ

- FASÁDNÍ PROBARVENÝ NÁTĚR BAUMIT SILIKONCOLOR
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TENKOVRSTVOU PROBARVENOU OMÍTKOU BAUMIT SILIKONTOP BUDE ODŠTĚN, PŘÍPADNĚ LOKÁLNĚ VYSPRAVEN PŘI VÝSKYTU NAPADENÍ ŘASAMI DOPORUČUJEME POUŽÍT SANAČNÍ NÁTĚR BAUMIT
- ŽELEZOBETONOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S9 – OBVODOVÁ STĚNA PODLOŽNÁ

- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–EPS 70 F, BÍLÝ, TL. 140 MM
- CELOSTĚNNÝ PŘEDBETONOVÝ PANEL, TL.: 300 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S9 – OBVODOVÁ STĚNA PODLOŽNÁ V PLOŠE LODŽIÍ

- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT RESOLUTION–XPS TL. 80 MM (MIN. VÝŠE 300 MM NAD PODLAHOU)/NAD 300 MM – DESKY Z TENKOVRSTVÉ PĚNY, TL.:80 MM
- CELOSTĚNNÝ PŘEDBETONOVÝ PANEL, TL.: 300 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S10 – BOČNÍ STĚNA ŠTÍTOVÁ

- FASÁDNÍ PROBARVENÝ NÁTĚR BAUMIT SILIKONCOLOR
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TENKOVRSTVOU PROBARVENOU OMÍTKOU BAUMIT SILIKONTOP BUDE ODŠTĚN, PŘÍPADNĚ LOKÁLNĚ VYSPRAVEN PŘI VÝSKYTU NAPADENÍ ŘASAMI DOPORUČUJEME POUŽÍT SANAČNÍ NÁTĚR BAUMIT
- ŽELEZOBETONOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S ARMOVACÍ VRSTVOU BUDE ODŠTĚN, PŘÍPADNĚ LOKÁLNĚ VYSPRAVEN
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM

S11 – BOČNÍ STĚNA LODŽIE (NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR)

- FASÁDNÍ PROBARVENÝ NÁTĚR BAUMIT SILIKONCOLOR
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TENKOVRSTVOU PROBARVENOU OMÍTKOU BAUMIT SILIKONTOP BUDE ODŠTĚN, PŘÍPADNĚ LOKÁLNĚ VYSPRAVEN PŘI VÝSKYTU NAPADENÍ ŘASAMI DOPORUČUJEME POUŽÍT SANAČNÍ NÁTĚR BAUMIT
- ŽELEZOBETONOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–XPS TL. 40 MM (MIN. VÝŠE 300 MM NAD PODLAHOU)/NAD 300 MM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL.: 40 MM
- ARMOVACÍ VRSTVA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM

S12 – BOČNÍ STĚNA LODŽIE (NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR)

- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–XPS TL. 40 MM (MIN. VÝŠE 300 MM NAD PODLAHOU)/NAD 300 MM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL.: 40 MM
- ŽELEZOBETONOVÝ PANEL TL.: 200 MM
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–XPS TL. 40 MM (MIN. VÝŠE 300 MM NAD PODLAHOU)/NAD 300 MM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL.: 40 MM
- ARMOVACÍ VRSTVA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM

S13 – BOČNÍ STĚNA VSTUPY (VYTÁPĚNÝ PROSTOR)

- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–EPS 70 F, BÍLÝ, TL. 140 MM
- CELOSTĚNNÝ PŘEDBETONOVÝ PANEL TL.: 300 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S14 – BOČNÍ STĚNA LODŽIE (VYTÁPĚNÝ PROSTOR)

- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–XPS TL. 90 MM (MIN. VÝŠE 300 MM NAD PODLAHOU)/NAD 300 MM–DESKY Z TENKOVRSTVÉ PĚNY, TL.: 90 MM
- ŽELEZOBETONOVÝ PANEL TL.: 350 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S16 – PLOCHÁ STŘECHA VSTUP

- PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA
- ASFALTOVÁ PENETRACE
- OSB DESKA TL. 24 MM
- POLYSTYRÉN EPS 100 S TL. 50 MM (MECHANICKY KOTVENÝ K PODKLADU)
- STÁVAJÍCÍ SPÁDOVÁ VRSTVA BUDE LOKÁLNĚ OPRAVENA LEPENKA A 300 Ir
- LONOPOR TL.: 35 MM
- PROSATÝ PÍSEK TL.: 50 MM
- STROPNÍ PANEL TL.: 200 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S17 – PODLAHA LODŽIE

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS
- FLEXIBILNÍ LEPICÍ MALTA BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP
- HYDROIZOLACE BAUMIT BAUMACOL PROTECT 2x
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR BAUMIT SUPER GRUND
- SPÁDOVÁ VRSTVA BAUMIT FLEXBETON
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR BAUMIT SUPER GRUND
- ŽELEZOBETONOVÝ STROPNÍ PANEL TL.: 200 MM
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO – MINERÁLNÍ VATA TL.: 50 MM
- ARMOVACÍ VRSTVA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM

ČELA

- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO – EPS 70 F, BÍLÝ, TL.: 20–40 MM (PO KONZULTACI S AUTORSKÝM DOZOREM)
- ARMOVACÍ VRSTVA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM

ŠPALETY OTVORŮ

- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO – EPS 70 F, BÍLÝ, TL.: 20–40 MM (PO KONZULTACI S AUTORSKÝM DOZOREM)
- ARMOVACÍ VRSTVA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM

POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ STAV PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘEVZATÝ OD INVESTORA, NEJEDNÁ SE O SKUTEČNÝ STAV, STAVBA NEBYLA ZAMĚŘENA.
- PŘEDANÁ PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE Z 11/1986.

ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REKONSTRUKCE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU, MĚLNÍK – MLADOBOLESLAVSKÁ 3280–3285

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Jakub Dušátko		VYPRACOVALA :	Jitka Stehlíková
KRAJ : Středočeský	OKRES : Mělník	OBEC : Mělník	KATUZEMÍ : Mělník
INVESTOR : SV Mladoboleslavská 3280–3285 Mělník, Mladoboleslavská 3285, 276 01 Mělník			STUPEŇ : (pro účely stavební povolení) PÉ
JD–STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ, s.r.o. Nová 209/13, 276 01 Mělník DIČ–IČ: CZ24189383 tel.: 776 280 064 e–mail: jakub.dusatko@jdstav.cz	STAVBA : BYTOVÝ DŮM NAVRHOVANÝ STAV		FORMÁT : 12xA4 DATUM : 12/2017 ARCH.ČÍSLO : 53_2017
	OBSAH VÝKRESU : PŮDORYS 2. NP – 4.NP		ČÍSLO VÝKRESU : D.1.1 10 MĚŘÍTKO : 1:100