

LEGENDA MATERIÁLŮ

ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ KCE.

ZDIVO Z CIHEL PÁLENÝCH DUTINOVÝCH

LEGENDA ZNAČENÍ

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE (ZMĚNY)

DEMONTÁŽ PRVKŮ

- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
- OKENNÍ A DVEŘNÍ MŘÍŽ
- SKLEPNÍ OCELOVÁ OKNA
- OŘÍZOVÁ OKNA A BALKONOVÉ DVEŘE
- ROHOŽE
- HROMOSVOD
- VĚTRACÍ MŘÍŽKY
- KOVOVÉHO A DVEŘNÍHO SCHODIŠTĚ DO PROVOZOVEN, VČETNĚ MADLA
- REKLAMNÍ CEDULE, ČÍSLA POPISNÁ
- STŘÍŠKA NAD VSTUPEM
- OKAPOVÝ CHODNÍK

V RÁMCI REKONSTRUKCE BUDE DLE POTŘEBY PROVEDENA

- REPROFILACE POŠKOZENÝCH PANELŮ
- OCHRANA MEZIPANELOVÝCH SPÁR TMELEM NEBO SILIKONOVÝM PÁSKAMI

Od – OKENNÍ VÝPLNĚ PLASTOVÉ, STÁVAJÍCÍ

- PLASTOVÁ OKNA, VSTUPNÍ PORTÁLY S DVEŘMI, TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO

01, 02, 03, 05 – OKENNÍ VÝPLNĚ PLASTOVÉ, NOVÉ

- PLASTOVÉ OKNO A BALKONOVÉ DVEŘE S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S Uw=1,2 W/m2K.

04 – OKENNÍ VÝPLNĚ PLASTOVÉ, NOVÉ

- SKLEPNÍ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S Uw=1,2 W/m2K, DÍRĚ S FOLIÍ CONNEX, SKLOPNÉ.

Kp – KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, NOVÉ

- POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH + OCHRANNÝ NÁTĚR

Ok – OKAPOVÝ CHODNÍČEK, NOVÝ

- OKAPOVÝ CHODNÍČEK BUDE TVOŘEN KAČÍREM FRAKCE 22 – 32 MM, OHRANIČENÝ OBRUBNÍKY.

Ock – OKAPOVÝ CHODNÍČEK, STÁVAJÍCÍ

- STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500x500 MM BUDE ROZEBRÁN, ZNOVU POUŽITÝ V PROSTORU PROVOZOVEN DLE POŽADAVKŮ INVESTORA. CHODNÍK BUDE OHRANIČEN OBRUBNÍKY.

Ms – MADLO U VSTUPU, STÁVAJÍCÍ

- KOVOVÉ MADLO BUDE MECHANICKY OČIŠTĚNO, ODREZIVĚNO A OPATŘENO OCHRANNÝM ZÁKLADNÍM NÁTĚREM

Zv – ZÁBRADLÍ U VSTUPU, STÁVAJÍCÍ

- KOVOVÉ ZÁBRADLÍ BUDE MECHANICKY OČIŠTĚNO, ODREZIVĚNO A OPATŘENO OCHRANNÝM ZÁKLADNÍM NÁTĚREM

Dk – DEŠŤOVÁ KANALIZACE, STÁVAJÍCÍ

- ODTOK DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE VYČIŠTĚN, PŘÍPADNĚ OPRAVEN

Ro – ROHOŽ, NOVÁ

- POZINKOVANÁ ROHOŽ

Sv1 – STŘÍŠKA NAD VSTUPEM, NOVÁ

- ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE + VÝPLŇ STŘÍŠKY Z MLÉČNÉ SKLO CONNEX

Sv2 – STŘÍŠKA NAD VSTUPEM S BOČNÍMA STĚNAMA, NOVÁ

- ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE + VÝPLŇ STŘÍŠKY A BOČNÍCH STĚN MLÉČNÉ SKLO CONNEX

Vs – VSTUPNÍ PRostor, STÁVAJÍCÍ

- BETONOVÉ SCHODIŠTĚ, VSTUPNÍ DESKA, ZDKA BUDOU OLE POTŘEBY OKLEPÁNY, OČIŠTĚNY A OPRAVENY NAPŘ. VÝROBKOVOU ŘADOU BAUMIT BETO. NÁSLEDNĚ BETONOVÉ SCHODIŠTĚ, VSTUPNÍ DESKA A ZDKA BUDOU OPATŘENY KAMENNÝM KOBERCEM. PLOT NA ZDCE, BUDE MECHANICKY OČIŠTĚN, ODREZIVĚN A OPATŘEN OCHRANNÝM ZÁKLADNÍM NÁTĚREM

S1 – OBVODOVÁ STĚNA ŠTÍTOVÁ–SOKL

- DEKORATIVNÍ OMÍTKA BAUMIT MOSAIKTOP.
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S DEKORATIVNÍ OMÍTKOU BAUMIT MOSAIKTOP BUDE OČIŠTĚN, PŘÍPADNĚ VYSPRAVEN A CELOPLOŠNĚ PŘESTĚRKOVÁN
- ŽELEZOBETONOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S2a – OBVODOVÁ STĚNA PODELNÁ–SOKL

- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–XPS TL. 120 MM (MIN. VYŠE 300 MM NAD PODLAHOU)/NAD 300 MM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL. 120 MM
- CELOSTĚNNÝ PŘEFABETONOVÝ PANEL TL.: 300 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S2b – OBVODOVÁ STĚNA PODELNÁ–SOKL

- DEKORATIVNÍ OMÍTKA BAUMIT MOSAIKTOP
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–XPS TL. 120 MM (MIN. VYŠE 300 MM POD A NAD TERÉN/NAD 300 MM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL. 120 MM
- CELOSTĚNNÝ PŘEFABETONOVÝ PANEL TL.: 300 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S3 – OBVODOVÁ STĚNA PODELNÁ–SOKL

- DEKORATIVNÍ OMÍTKA BAUMIT MOSAIKTOP/VSTUP – TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–XPS TL. 120 MM (MIN. VYŠE 300 MM POD A NAD TERÉN/NAD 300 MM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL. 120 MM
- CELOSTĚNNÝ PŘEFABETONOVÝ PANEL TL.: 250 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S4 – BOČNÍ STĚNA ŠTÍTOVÁ–SOKL

- DEKORATIVNÍ OMÍTKA BAUMIT MOSAIKTOP
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S DEKORATIVNÍ OMÍTKOU BAUMIT MOSAIKTOP BUDE OČIŠTĚN, PŘÍPADNĚ LOKÁLNĚ VYSPRAVEN A CELOPLOŠNĚ PŘESTĚRKOVÁN
- ŽELEZOBETONOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL TL.: 300 MM
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S ARMOVACÍ VRSTVOU BUDE OČIŠTĚN, PŘÍPADNĚ LOKÁLNĚ VYSPRAVEN
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- DEKORATIVNÍ OMÍTKA BAUMIT MOSAIKTOP

S5 – BOČNÍ STĚNA LOŽNĚ (NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR)–SOKL

- DEKORATIVNÍ OMÍTKA BAUMIT MOSAIKTOP
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S DEKORATIVNÍ OMÍTKOU BAUMIT MOSAIKTOP BUDE OČIŠTĚN, PŘÍPADNĚ LOKÁLNĚ VYSPRAVEN A CELOPLOŠNĚ PŘESTĚRKOVÁN
- ŽELEZOBETONOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–XPS TL. 40 MM (MIN. VYŠE 300 MM NAD PODLAHOU)/NAD 300 MM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL. 40 MM
- ARMOVACÍ VRSTVA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM

S6 – BOČNÍ STĚNA LOŽNĚ (NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR)–SOKL

- DEKORATIVNÍ OMÍTKA BAUMIT MOSAIKTOP
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–XPS TL. 40 MM (MIN. VYŠE 300 MM POD A NAD TERÉN/NAD 300 MM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL. 40 MM
- ŽELEZOBETONOVÝ PANEL TL.: 200 MM
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–XPS TL. 40 MM (MIN. VYŠE 300 MM POD A NAD TERÉN/NAD 300 MM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL. 40 MM
- ARMOVACÍ VRSTVA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- DEKORATIVNÍ OMÍTKA BAUMIT MOSAIKTOP

S7 – BOČNÍ STĚNA LOŽNĚ (VYTÁPĚNÝ PROSTOR) – SOKL

- DEKORATIVNÍ OMÍTKA BAUMIT MOSAIKTOP
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–XPS TL. 120 MM (MIN. VYŠE 300 MM NAD PODLAHOU)/NAD 300 MM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL. 120 MM (MŮŽE NASTAT SITUACE, ŽE NEBUDE MOCI BÝT POUŽITA PŘEDEPSANÁ TLOUŠŤKA IZOLANTU, JE DOPORUČENO POUŽÍT MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ TLOUŠŤKY IZOLANTU)
- ŽELEZOBETONOVÝ PANEL TL.: 350 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA

ČELA

- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM/DEKORATIVNÍ OMÍTKA BAUMIT MOSAIKTOP
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO – EPS 70 F, XPS TL.: 20–40 MM (PO KONZULTACI S AUTORSKÝM DOZOREM)

ŠPALETY OTVORŮ

- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM/DEKORATIVNÍ OMÍTKA BAUMIT MOSAIKTOP
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO – EPS 70 F, XPS TL.: 20–40 MM (PO KONZULTACI S AUTORSKÝM DOZOREM)

POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ STAV PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘEVZATÝ OD INVESTORA, NEJEDNÁ SE O SKUTEČNÝ STAV, STAVBA NEBYLA ZAMĚŘENA.
- PŘEDANÁ PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE Z 11/1986.

ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REKONSTRUKCE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU, MĚLNÍK – MLADOBOLESLAVSKÁ 3280–3285

ZODP.PROJEKTANT : Ing. Jakub Dušátko		VYPRACOVALA :	Jitka Stehlíková
KRAJ : Středočeský	OKRES : Mělník	OBEC : Mělník	KATÚZEMÍ : Mělník
INVESTOR : SV Mladoboleslavská 3280–3285 Mělník, Mladoboleslavská 3285, 276 01 Mělník			STUPEŇ : (projekt pro stavební povolení) PARÉ :
JD–STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ, s.r.o. Nová 209/13, 276 01 Mělník DIČ–IČ: CZ24189383 tel.: 776 280 064 e–mail: jakub.dusatko@jdstav.cz		STAVBA : BYTOVÝ DŮM NAVRHOVANÝ STAV	FORMÁT : 12xA4 DATUM : 12/2017 ARCH.ČÍSLO : 53_2017
		OBSAH VÝKRESU : PŮDORYS 1. PP	ČÍSLO VÝKRESU : D.1.1 08 MĚŘÍTKO : 1:100