

LEGENDA MATERIÁLŮ

ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ KCE

ZDIVO Z CIHEL PÁLENÝCH DUTINOVÝCH

LEGENDA ZNAČENÍ

NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE (ZMĚNY)

DEMONTÁŽ PRVKŮ

- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
- HROMOSVOD
- NÁŠLAPNÉ VRSTVY V LODŽIÍCH
- ZÁBRADLÍ V LODŽIÍCH
- MŘÍŽE V LODŽIÍCH
- ČÍSLA POPISNÁ
- OSVĚTLENÍ NAD VSTUPY
- ANTÉNY, SATELITY ATD.

V RÁMCI REKONSTRUKCE BUDE DLE POTŘEBY PROVEDENA

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ
- OCHRANA MEZIPANELOVÝCH SPÁR TMELEM NEBO SILIKONOVÝMI PÁSKAMI

Ost – OKENNÍ VÝPLNĚ PLASTOVÉ, STÁVAJÍCÍ

- PLASTOVÁ OKNA, BALKONOVÉ DVEŘE, TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO

Dvt – DVEŘE VSTUPNÍ, STÁVAJÍCÍ

- PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE Z ČÁSTI PROSKLENÉ

Kp – KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, NOVÉ

- POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH + OCHRANNÝ NÁTĚR

Zs – ZÁBRADLÍ LODŽIE, NOVÉ

- TEMOSTENNÝ UZAVŘENÝ OCELOVÝ RÁM
- VÝPLŇ – BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONNEX, MLÉČNÉ

S8 – OBVODOVÁ STĚNA ŠTÍTOVÁ

- FASÁDNÍ PROBARVENÝ NÁTĚR BAUMIT SILIKONCOLOR
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TENKOVRSTVOU PROBARVENOU OMÍTKOU BAUMIT SILKONTOP BUDE OČIŠTĚN, PŘÍPADNĚ LOKÁLNĚ VYSPRAVEN. PŘI VÝSKYTU NAPADENÍ ŘASAMI DOPORUČUJEME POUŽITÍ SANAČNÍ NÁTĚRU BAUMIT
- ŽELEZOBETONOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S9 – OBVODOVÁ STĚNA PODELNÁ

- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–EPS 70 F, BÍLÝ, TL. 140 MM
- CELOSTĚNNÝ PŘÍROBETONOVÝ PANEL TL.: 300 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S9 – OBVODOVÁ STĚNA PODELNÁ V PLOŠE LODŽIÍ

- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT RESOLUTION–XPS TL. 80 MM (MIN. VÝŠE 300 MM NAD PODLAHOU)/NAD 300 MM – DESKY Z FENOLOVÉ PĚNY, TL.: 80 MM
- CELOSTĚNNÝ PŘÍROBETONOVÝ PANEL, TL.: 300 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S10 – BOČNÍ STĚNA ŠTÍTOVÁ

- FASÁDNÍ PROBARVENÝ NÁTĚR BAUMIT SILIKONCOLOR
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TENKOVRSTVOU PROBARVENOU OMÍTKOU BAUMIT SILKONTOP BUDE OČIŠTĚN, PŘÍPADNĚ LOKÁLNĚ VYSPRAVEN. PŘI VÝSKYTU NAPADENÍ ŘASAMI DOPORUČUJEME POUŽITÍ SANAČNÍ NÁTĚRU BAUMIT
- ŽELEZOBETONOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S ARMOVACÍ VRSTVOU BUDE OČIŠTĚN, PŘÍPADNĚ LOKÁLNĚ VYSPRAVEN
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM

S11 – BOČNÍ STĚNA LODŽIE (NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR)

- FASÁDNÍ PROBARVENÝ NÁTĚR BAUMIT SILIKONCOLOR
- STÁVAJÍCÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TENKOVRSTVOU PROBARVENOU OMÍTKOU BAUMIT SILKONTOP BUDE OČIŠTĚN, PŘÍPADNĚ LOKÁLNĚ VYSPRAVEN. PŘI VÝSKYTU NAPADENÍ ŘASAMI DOPORUČUJEME POUŽITÍ SANAČNÍ NÁTĚRU BAUMIT
- ŽELEZOBETONOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–XPS TL. 40 MM (MIN. VÝŠE 300 MM NAD PODLAHOU)/NAD 300 MM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL.: 40 MM
- ARMOVACÍ VRSTVA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM

S12 – BOČNÍ STĚNA LODŽIE (NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR)

- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–XPS TL. 40 MM (MIN. VÝŠE 300 MM NAD PODLAHOU)/NAD 300 MM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL.: 40 MM
- ŽELEZOBETONOVÝ PANEL TL.: 200 MM
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–XPS TL. 40 MM (MIN. VÝŠE 300 MM NAD PODLAHOU)/NAD 300 MM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL.: 40 MM
- ARMOVACÍ VRSTVA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM

S14 – BOČNÍ STĚNA LODŽIE (VYTÁPĚNÝ PROSTOR)

- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO–XPS TL. 90 MM (MIN. VÝŠE 300 MM NAD PODLAHOU)/NAD 300 MM–DESKY Z FENOLOVÉ PĚNY, TL.: 90 MM
- ŽELEZOBETONOVÝ PANEL TL.: 350 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S37 – PODLAHA LODŽIE

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO MALTA BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP
- HYDROIZOLACE BAUMIT BAUMACOL PROTECT 2x
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR BAUMIT SUPER GRUND
- SPÁDOVÁ VRSTVA BAUMIT FLEXBETON
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR BAUMIT SUPER GRUND
- ŽELEZOBETONOVÝ STROPNÍ PANEL TL.: 200 MM
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO – MINERÁLNÍ VATA TL.: 50 MM
- ARMOVACÍ VRSTVA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM

ČELA

- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO – EPS 70 F, BÍLÝ, TL.: 20–40 MM (PO KONZULTACI S AUTORSKÝM DOZOREM)
- ARMOVACÍ VRSTVA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM

ŠPALETY OTVORŮ

- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BAUMIT PRO – EPS 70 F, BÍLÝ, TL.: 20–40 MM (PO KONZULTACI S AUTORSKÝM DOZOREM)
- ARMOVACÍ VRSTVA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP, ZRNITOST 1,5 MM

POZNÁMKA

- STÁVAJÍCÍ STAV PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘEVZATÝ OD INVESTORA, NEJEDNÁ SE O SKUTEČNÝ STAV, STAVBA NEBYLA ZAMĚŘENA.
- PŘEDANÁ PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE Z 11/1986.

ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REKONSTRUKCE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU, MĚLNÍK – MLADOBOLESLAVSKÁ 3280–3285

ZODP.PROJEKTANT : Ing. Jakub Dušátko		VYPRACOVALA :	Jitka Stehlíková
KRAJ : Středočeský	OKRES : Mělník	OBEC : Mělník	KATUZEMÍ : Mělník
INVESTOR : SV Mladoboleslavská 3280–3285 Mělník, Mladoboleslavská 3285, 276 01 Mělník			STUPEŇ : (PSJBR/ DPS/ DSP/ DSPS/ DRS/ DRZ/ DSŘ/ DSŘS/ DSŘZ/ DSŘSZ/ DSŘSP/ DSŘZP/ DSŘSZP/ DSŘSPZ/ DSŘSPZP/ DSŘSPZPZ/ DSŘSPZPZP/ DSŘSPZPZPZ/ DSŘSPZPZPZP/ DSŘSPZPZPZPZ/ DSŘSPZPZPZPZP/ DSŘSPZPZPZPZPZ/ DSŘSPZPZPZPZPZP/ DSŘSPZPZPZPZPZPZ/ DSŘSPZPZPZPZPZPZP/ DSŘSPZPZPZPZPZPZPZ/ DSŘSPZPZPZPZPZPZPZP/ DSŘSPZPZPZPZPZPZPZPZ/ DSŘSPZPZPZPZPZPZPZPZP/ DSŘSPZPZPZPZPZPZPZPZPZ/ DSŘSPZPZPZPZPZPZPZPZPZP/ DSŘSPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZ/ DSŘSPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZP/ DSŘSPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZ/ DSŘSPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZP/ DSŘSPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZ/ DSŘSPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZP/ DSŘSPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZ/ DSŘSPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZP/ DSŘSPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZ/ DSŘSPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZP/ DSŘSPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZ/ DSŘSPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZP/ DSŘSPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZ/ DSŘSPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZP/ DSŘSPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZ/ DSŘSPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZP/ DSŘSPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZPZ/ DSŘSPZ